

# Nutzung von Thunderbird als Mailclient unter Ubuntu 14.04 LTS

Rainer M. Kreten, Mai 2014

Ubuntu ist eine sehr schnell und einfach zu installierende Linuxversion. Vorkenntnisse sind kaum erforderlich. Um einen Standardarbeitsplatz mit Firefox als Webbrowser, LibreOffice als Officepaket und Thunderbird als Mailclient zu installieren benötigt man kaum eine Stunde. Weitere Programme, auch für sehr spezielle Anwendungsfälle lädt man über das integrierte Software-Center, ähnlich wie man es von Smartphones kennt.

Die Hardwareanforderungen sind eher bescheiden und bescheren so manchem ausgesonderten XP-Rechner ein zweites Leben. Man besorgt sich z.B. bei [CHIP](#) ein entsprechendes ISO-Image, das auf eine DVD gebrannt als Installationsmedium zum Booten genutzt wird. Während der Installation lädt Ubuntu weitere Komponenten aus dem Netz, weshalb der zu installierende Rechner per Kabel mit dem Internet (DHCP, kein Proxy) verbunden sein sollte. Einen schnellen Überblick mit vielen Links vermittelt der [Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia](#).

In der aktuellen Version wird Thunderbird als Mailclient gleich bei der Standardinstallation mitgeliefert. Über das Dashboard ziehen wir den Startknopf in die meist links angeordnete Startleiste:



Beim ersten Start macht uns der Konfigurationsassistent das Angebot, ein neues Mailkonto zu erstellen. Wir bleiben vorerst bei unserer Handshake-Adresse und geben die Parameter von Hand ein:



Die kennt wohl jeder auswendig.

Thunderbird findet nun die restlichen Einstellungen selbsttätig heraus.

Bis unser Mailserver umgezogen und ein neues Zertifikat aktiviert ist, müssen wir uns an dieser Stelle mit unverschlüsselter Datenübertragung begnügen.

Konto einrichten

Ihr Name: Rainer der Beispielhafte Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: rmk@handshake.de

Passwort: .....

Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

Posteingang-Server: POP3, pop3.handshake.de, Keine Verschlüsselung

Postausgang-Server: SMTP, smtp.handshake.de, Keine Verschlüsselung

Benutzername: rmk

Neue E-Mail-Adresse erhalten... Manuell bearbeiten Abbrechen Fertig

Konten-Einstellungen

rmk@handshake.de

Server-Einstellungen

Kopien & Ordner

Verfassen & Adressieren

Junk-Filter

Speicherplatz

Empfangsbestätigungen (MDN)

S/MIME-Sicherheit

Lokale Ordner

Junk-Filter

Speicherplatz

Postausgang-Server (SMTP)

Server-Einstellungen

Servertyp: POP

Server: pop3.handshake.de Port: 110 Standard: 110

Benutzername: rmk

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: Keine

Authentifizierungsmethode: Passwort, ungesichert übertragen

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Neue Nachrichten automatisch herunterladen

Nur die Kopfzeilen herunterladen

Nachrichten auf dem Server belassen

Lösche Nachrichten vom Server nach 14 Tagen

Nachrichten vom Server löschen, wenn sie aus dem Posteingang gelöscht werden

Nachrichtenspeicher

Papierkorb beim Verlassen leeren

Erweitert...

Lokaler Ordner:

/home/rainer/.thunderbird/kk465lcz.default/Mail/pop3.handst Ordner wählen...

Damit würde Thunderbird bereits als Mailprogramm funktionieren. Die Konteneinstellungen bieten aber noch so einiges an zusätzlicher Funktionalität.

So können wir festlegen, dass zunächst nur die Kopfzeilen der Mails heruntergeladen werden. Setzen wir das Ubuntu-System z.B. auf einem Laptop ein, spart es unterwegs u.U. Eine Menge an Zeit und Übertragungsvolumen ein, wenn wir nur diejenigen Mails vollständig herunterladen, die wir auch tatsächlich benötigen.

An dieser Stelle würde es zu weit führen, alle Einstellungen im Einzelnen zu erörtern.

Sollte jemand noch ein Highlight finden, das in dieser Kurzanleitung Erwähnung finden sollte, so baue ich es gerne ein.

\*\*\*\*\*